

## Aluminiowe listwy zasilające POWER FRAME/POWER FRAME COVER

| # |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|

**Large** | Szerokość: 350mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

|          |   |   |   |   |     |   |   |
|----------|---|---|---|---|-----|---|---|
| 916.030  | 4 |   |   |   | 35° |   | 2 |
| 916.007  | 3 |   |   |   | 35° |   | 3 |
| 916.025  | 2 |   |   |   | 35° |   | 4 |
| 916.086  |   | 3 |   |   | 90° |   | 3 |
| 916.0361 |   | 3 |   |   | 90° |   | 2 |
| 916.1110 |   |   | 4 |   | 35° |   | 2 |
| 916.048  |   |   | 3 |   | 35° |   | 3 |
| 916.023  |   |   | 2 |   | 35° |   | 4 |
| 916.123  |   |   |   | 3 | 0°  | ● | 3 |
| 916.024  |   |   |   | 3 | 0°  |   | 4 |

**Medium** | Szerokość: 262mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

|          |   |   |   |  |     |   |   |
|----------|---|---|---|--|-----|---|---|
| 916.173  | 3 |   |   |  | 35° | ● |   |
| 916.006  | 3 |   |   |  | 35° |   | 1 |
| 916.0514 | 2 |   |   |  | 35° | ● | 1 |
| 916.1000 | 2 |   |   |  | 35° |   | 2 |
| 916.0041 | 1 |   |   |  | 35° | ● | 2 |
| 916.1229 |   | 3 |   |  | 90° | ● |   |
| 916.0520 |   | 3 |   |  | 90° |   | 1 |
| 916.0519 |   | 2 |   |  | 90° | ● | 1 |
| 916.0821 |   | 2 |   |  | 90° |   | 2 |
| 916.0516 |   | 1 |   |  | 90° | ● | 2 |
| 916.1227 |   |   | 3 |  | 35° | ● |   |
| 916.0621 |   |   | 3 |  | 35° |   | 1 |
| 916.0411 |   |   | 2 |  | 35° | ● | 1 |
| 916.047  |   |   | 2 |  | 35° |   | 2 |
| 916.0628 |   |   | 1 |  | 35° | ● | 2 |

**Small** | Szerokość: 220mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

|          |   |   |   |   |     |   |   |
|----------|---|---|---|---|-----|---|---|
| 317.100  | 3 |   |   |   | 35° |   |   |
| 916.0040 | 2 |   |   |   | 35° | ● |   |
| 916.000  | 2 |   |   |   | 35° |   | 1 |
| 916.0039 | 1 |   |   |   | 35° | ● | 1 |
| 916.001  | 1 |   |   |   | 35° |   | 2 |
| 916.1129 |   | 3 |   |   | 90° |   |   |
| 916.100  |   | 2 |   |   | 90° | ● |   |
| 916.082  |   | 2 |   |   | 90° |   | 1 |
| 916.0510 |   | 1 |   |   | 90° | ● | 1 |
| 916.091  |   | 1 |   |   | 90° |   | 2 |
| 317.102  |   |   | 3 |   | 35° |   |   |
| 916.002  |   |   | 2 |   | 35° |   | 1 |
| 916.0042 |   |   | 1 |   | 35° | ● | 1 |
| 916.003  |   |   | 1 |   | 35° |   | 2 |
| 916.004  |   |   |   | 3 | 0°  |   | 1 |
| 916.0270 |   |   |   | 1 | 0°  | ● | 1 |
| 916.005  |   |   |   | 1 | 0°  |   | 2 |
| 916.010  |   |   |   |   |     |   | 3 |



Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.

## Aluminiowe listwy zasilające POWER FRAME/POWER FRAME COVER

| #                                                                                                                              |   |  |   |     |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|-----|--|---------------|
| <b>Small</b>   Szerokość: 220 mm   Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m i wtyczka GST18i3   Przód: gniazdko   Tył: gniazdko |   |  |   |     |  |               |
| 317.101                                                                                                                        | 2 |  |   | 35° |  | 2 x CAT6 RJ45 |
| 916.020                                                                                                                        |   |  | 2 | 35° |  | 1             |
| 916.021                                                                                                                        |   |  | 1 | 35° |  | 2             |

**Small** | Szerokość: 220 mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0 m z końcówkami kablowymi i wtyczką montażową włącznie

|          |   |   |  |     |   |  |
|----------|---|---|--|-----|---|--|
| 916.1192 | 3 |   |  | 35° |   |  |
| 916.1193 | 2 |   |  | 35° | • |  |
| 916.111  |   | 3 |  | 35° |   |  |
| 916.112  |   | 2 |  | 35° | • |  |



317.101



916.1192



916.1193

## Plastikowe listwy zasilające POWER FRAME/POWER FRAME COVER

| #                                                                                             |   |   |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|
| <b>Medium</b>   Szerokość: 262 mm   Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m i wtyczka GST18i3 |   |   |     |   |
| 916.0601                                                                                      | 2 |   | 35° | 2 |
| 916.0611                                                                                      | 1 |   | 35° | 3 |
| <b>Small</b>   Szerokość: 220 mm   Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m i wtyczka GST18i3  |   |   |     |   |
| 317.117                                                                                       | 3 |   | 35° |   |
| 916.060                                                                                       | 2 |   | 35° | 1 |
| 916.061                                                                                       | 1 |   | 35° | 2 |
| 916.059                                                                                       |   | 3 | 35° |   |
| 916.062                                                                                       |   | 2 | 35° | 1 |
| 916.063                                                                                       |   | 1 | 35° | 2 |



916.0601



317.117



916.060



916.061

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.

Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.