

Czujniki ruchu i obecności

Reflektor LED (opcjonalnie czujnik ruchu lub zmierniczu)



Opis

Cechy wspólne

- Reflektor LED
- Nadaje się do użytku na zewnątrz
- Elastyczna opcja rozbudowy poprzez opcjonalny moduł z czujnikiem ruchu lub czujnikiem światła
- Reflektor może być obracany o 360°
- Nie ściemniałne
- Stopień ochrony IP 65

theLeda B20 L

- 1 reflektor LED z 20 W

theLeda B30 L

- 1 reflektor LED z 30 W

theLeda B50 L

- 1 reflektor LED z 50 W

theLeda B czujnik ruchu

- 180° kąt detekcji, zasięg detekcji 12 m
- Głowicę czujnika można obrócić o $\pm 90^\circ$ w poziomie i 90° w dół i do tyłu
- Stopień ochrony IP 55

theLeda B czujnik światła

- Cykle pracy: 2, 4, 6, 8 godz., wł. / całą noc
- Ustawianie jasności włączania od 2–200 lx
- Dodatkowe wyjście wył. światła
- Stopień ochrony IP 55

Wybór produktu


Typ montażu	Moc	Kolor	Typ	Nr produktu
Montaż na ścianie	20 W	Biały	theLeda B20L WH	1020683
		Czarny	theLeda B20L BK	1020684
	30 W	Biały	theLeda B30L WH	1020685
		Czarny	theLeda B30L BK	1020686
	50 W	Biały	theLeda B50L WH	1020687
		Czarny	theLeda B50L BK	1020688

Dane techniczne


	theLeda B20L	theLeda B30L	theLeda B50L
Napięcie pracy	230 V AC		
Częstotliwość	50 Hz		
Lampa LED (strumień świetlny)	1500 lm (WH) 1400 lm (BK)	2100 lm (WH) 2050 lm (BK)	3600 lm (WH) 3500 lm (BK)
Barwa światła	5000 K		
Temperatura otoczenia	-20 °C ... +40 °C		
Klasa ochrony	I		
Stopień ochrony	IP 65		

Czujniki ruchu i obecności Reflektor LED (opcjonalnie czujnik ruchu lub zmierniczu)



Przykładowe podłączenie




Wymiary




theLeda B20L



theLeda B30L



theLeda B50L



Aksesoria



theLeda B WH czujnik ruchu

↳ Nr produktu: 9070760
Opis str. 85



theLeda B BK czujnik ruchu

↳ Nr produktu: 9070761
Opis str. 85



theLeda B WH czujnik światła

↳ Nr produktu: 9070762
Opis str. 85



theLeda B WH czujnik światła

↳ Nr produktu: 9070763
Opis str. 85