

Listwy zasilające CONFERENCE i TOP FRAME

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Medium | Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 | Szerokość 260 mm

909.004	3						35°		1
909.0056	2						35°	●	1
909.003	2						35°		2
909.002	1						35°		3
909.0023		2					45°		1
909.0024		1					45°		2
909.011			3				35°		1
909.0059			2				35°	●	1
909.010			2				35°		2
909.025			1				35°		3
909.0170				2			0°	●	1
909.017				2			0°		2
909.028				1			0°		3
909.058					3		35°		1
909.029					2		35°		2

Medium | Wejście/wyjście zasilające: GST18i3 | Szerokość 260 mm | przedłużacz 0,3m GST18 w tym rozgałęźnik T

909.0180				3			0°		1
----------	--	--	--	---	--	--	----	--	---

Medium | Bez wejścia/wyjścia zasilającego | Szerokość 260 mm

909.000							0°		4
---------	--	--	--	--	--	--	----	--	---



909.004



909.0056



909.003



909.002



909.0059



909.000

Akcesoria

#	
---	--

Zestaw przewodnic CONFERENCE | Do listw zasilających

940.099	Czarna prowadnica z tworzywa sztucznego W komplecie z 2 śrubami z łbem stożkowym 2,9 x 13 mm z nacięciem Torx zgodnie z normą DIN 7982
---------	--



940.099