



System połączeń instalacyjnych Wieland

Przewody wyposażone w złączki w systemie Wieland GST18 służą do podłączania urządzeń do sieci zasilającej. Do zalet takich przewodów wyposażonych w złącza wtykowe stosowane na całym świecie należy elastyczność w zakresie dobierania długości oraz możliwości ich wymiany w przypadku zmiany wymogów dotyczących długości, oraz ich dostępność w wielu krajach. Nawet rozszerzenie zasilania na inne listwy zasilające nie stanowi problemu i zazwyczaj nie wymaga użycia narzędzi.



wieland

Zacisk śrubowy

- Gotowy do montażu, z odciążeniem
- Dla przekrojów żyły 0,75 – 2,5 mm², możliwość podłączenia przewodów typu drut jak i elastycznych, bez końcówek kablowych
- Do przewodów o średnicy 6,5 – 10,5 mm (H05VV, NYM)

#	
---	---

Wtyczka złącza instalacyjnego, GST18i3

375.504	Czarny Wieland 99.403.4396.1
375.517	Biały Wieland 92.932.3053.0

Gniazdo złącza instalacyjnego, GST18i3

375.505	Czarny Wieland 99.404.4396.1
375.514	Biały Wieland 92.931.3053.0



375.504



375.505

Zacisk sprężynowy

- Gotowy do montażu, z odciążeniem
- Do przewodów sztywnych o przekroju 1,5 – 2,5 mm² lub elastycznych o przekroju 1,5 mm² z końcówkami kablowymi
- 2 połączenia na jeden biegun, nie instalowane, dla przewodów H05VV, NYM (o średnicy 7,8 – 10,3 mm)

#	
---	---

Wtyczka złącza instalacyjnego, GST18i3

940.073	Jaskrawoczerwony Wieland 92.934.0553.0
940.074	Kamyczkowy szary Wieland 92.934.0153.0

Gniazdo złącza instalacyjnego, GST18i3

940.070	Jaskrawoczerwony Wieland 92.933.0553.0
940.071	Kamyczkowy szary Wieland 92.933.0153.0



940.073



940.070

Zatrask sprężynowy

- Z blokadą
- Przewody elastyczne o przekroju 0,5 – 1,5 mm² z końcówkami kablowymi
- Przewody sztywne o przekroju 0,5 – 2,5 mm²

#	
---	---

Wtyczka wbudowana, GST18i3

375.506	Czarny Wieland 92.032.9658.1
---------	--------------------------------

Gniazdo wbudowane, GST18i3

375.507	Czarny Wieland 92.031.9658.1
---------	--------------------------------



375.506



375.507

Przedłużacz do urządzenia, GST18

#

**GST18/wtyczka ze stykiem uziemiającym**Przewód: H05VV-F 3G o przekroju 1,50 mm² | Końcówka 1: wtyczka kątowna ze stykiem uziemiającym | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.000	1,5m Czarny
375.075	2,0m Czarny
375.003	3,0m Czarny
375.005	4,0m Czarny
375.007	5,0m Czarny
375.039	10,0m Czarny



375.000

GST18/wtyczka ze stykiem uziemiającym | Przewód bezhalogenowyPrzewód: S05Z1Z1-F 3G o przekroju 1,50 mm² | Końcówka 1: wtyczka kątowna ze stykiem uziemiającym | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.044	2,0m Czarny
375.045	3,0m Czarny
375.046	5,0m Czarny

GST18/Wtyczka CH (Szwajcaria)Przewód: H05VV-F 3G 1,00 mm² | Końcówka 1: Wtyczka CH (Szwajcaria) | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.016	1,5 m Czarny
375.017	3,0m Czarny
375.018	5,0m Czarny



375.016

GST18/Wtyczka UK 13 APrzewód: H05VV-F 3G 1,50 mm² | Końcówka 1: Wtyczka UK 13 A | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.068	2,0m Czarny
375.069	3,0m Czarny
375.070	4,0m Czarny



375.068

GST18 Przedłużacz do urządzenia, z dodatkowym uziemieniem

- Prefabrykowane przewody zasilające ze zintegrowanym uziemieniem
- Listwa zasilająca jest uziemiona niezależnie od instalacji
- Idealnie nadaje się do zestawienia z listwami zasilającymi STEP (zob. od strony 26)
- Biurkowe listwy zasilające można uziemić niezależnie od zintegrowanej listwy zasilającej

#

**GST18/wtyczka ze stykiem uziemiającym**Przewód: H05VV-F 3G o przekroju 1,50 mm² | Końcówka 1: wtyczka kątowna ze stykiem uziemiającym | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3 z przewodem 0,3m | 1,50 mm² zielono-żółty, z zaciskiem pierścieniowym M6

375.115	2,0m Czarny
375.116	3,0m Czarny
375.117	5,0m Czarny



375.117

Przedłużacz do urządzenia GST18

#	
---	---

GST18/GST18Przewód: H05VV-F 3G 1,50mm² | Końcówka 1: wtyczka Wieland GST18 i 3 | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.050	0,3m
375.053	1,0m
375.038	2,0m
375.055	3,0m



375.050

GST18/GST18 | Przewód bezhalogenowyPrzewód: H05Z1Z1-F3G 1,50mm² | Końcówka 1: wtyczka Wieland GST18 i 3 | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.080	0,3m
375.081	1,0m
375.082	2,0m
375.083	3,0m

Przedłużacz do urządzenia GST15/GST18

#	
---	---

GST15/GST18Przewód: H05VV-F 3G 1,50 mm² | Końcówka 1: wtyczka Wieland GST15 i 3 | Końcówka 2: gniazdo Wieland GST18i3

375.127	1,5m
375.128	3,0m
375.129	5,0m



375.127

Przedłużacz do urządzenia ST18 / przedłużacz do urządzenia

· Stary system złącz, nie można go podłączać pod napięciem

#	
---	---

ST18/przedłużacz do urządzenia z wtyczką ze stykiem uziemiającymPrzewód: H05VV-F 3G o przekroju 1,50mm² | Końcówka 1: wtyczka kątowna ze stykiem uziemiającym | Końcówka 2: gniazdo Wieland ST18/3

375.079	2,0m
375.040	3,0m
375.076	5,0m



375.079

Przedłużacz do urządzenia ST18/ST18Przewód: H05VV-F 3G 1,50mm² | Końcówka 1: wtyczka Wieland ST18/3 | Końcówka 2: gniazdo Wieland ST18/3

375.071	0,5m
375.072	1,0m
375.073	1,5m
375.064	3,0m



375.071

Blokady

#	
---	---

Blokada do wtyczek i gniazdek instalacyjnych | Zgodna z normą VDE 0628

375.518	Zatrzaszkuje się na odpowiednich złączach instalacyjnych
---------	--

Zatrzask (blokada) | Zgodny z normą VDE 0628

375.501	Czarny Do zastosowań na wbudowanych złączach instalacyjnych
---------	---



375.518



375.501

Złącza/wyjścia zasilające

#	
---	---

Złączka przedłużająca | Bez blokady | Pozwala na łatwe łączenie np. 2 listew zasilających STEP z wykorzystaniem tego samego lub innego systemu złączy | 1 x wejście (część wtykowa) i 1 x wyjście (część gniazdowa)

375.500	GST/GST Czarny
375.515	GST/ST Czarny
375.516	ST/GST Czarny

Rozgałęźnik, GST18i3

Do zasilania | Wejście: część wtykowa 3-biegunowa | Wyjście: część gniazdowa 3-biegunowa

375.107	1 x wejście, 2 x wyjście (1) Czarny Z opcją montażu
375.102	1 x wejście, 2 x wyjście (2) Czarny
375.123	1 x wejście 3 x wyjście (3) Czarny Z opcją montażu

Rozgałęźnik, GST18i5

Bezpośrednie okablowanie do zasilania 3-fazowego, 5- i 3-biegunowego | Wejście: 1 x wtyczka 5-biegunowa | Wyjście: 1 x gniazdo 5-biegunowe | 2 x gniazdo 3-biegunowe na każdą fazę

375.106	1 x wejście, 1 + 6 x wyjście Czarny
---------	---------------------------------------



375.500



375.107



375.102



375.123



375.106

Akcesoria

#	
---	---

375.503	Zaślepka Czarny Do zamocowania na złączach instalacyjnych
375.542	Podstawka do rozgałęźnika GST18 z opcją montażu



375.503



375.542