

**System elastycznych prowadnic kablowych**

- Po ogniwach prowadnic kablowych można chodzić bez ryzyka uszkodzenia, a ogniwa dopasowują się do siebie.
- Listwa zasilająca jest uziemiona niezależnie od instalacji
- 2-stronne łączenia umożliwiają przenoszenie obciążeń, w tym momentów obrotowych i sił poprzecznych
- Specjalna geometria umożliwia rozciągnięcie poszczególnych kabli poprzez boki ogniw bez ryzyka zgniecenia



**Cable-Snake® Classic** | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | 3-komorowy system oddzielający przewody niskoprądowe, przesyłu danych i zasilania | 46 ogniw, SzxW: ok. 53x23 mm | Długość po rozdzielaniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 72 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.030 | czarny  |
| 930.031 | Srebrny |

**Cable-Snake® Cube** | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | 34 ogniw, SzxW: ok. 55x25 mm | Długość po rozdzielaniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 69 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.058 | czarny  |
| 930.059 | Srebrny |

**Cable-Snake® Pro** | Pozioma i pionowa prowadnica kablowa | Zwiększona wytrzymałość na rozdeptanie, nawet w miejscach skrzyżowań | 5 ogniw łańcucha jest w stanie wytrzymać krótkotrwałe obciążenia do 120 kg | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem Cable-Snake® Classic | 34 ogniw, SzxW: ok. 90x24 mm Długość po rozdzielaniu: ok. 100 cm, po zsunięciu: ok. 70 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.032 | czarny  |
| 930.033 | Srebrny |

**Zestaw Cable-Snake® Premium** | Pionowa prowadnica kablowa | Stylowy zestaw premium: 16 ogniw, SzxW: ok. 70x35 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze | Ogniwa łańcucha można zsunąć i utworzyć samozamykający, eliptyczny przewód kablowy. | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 78 cm | Długość bez akcesoriów ok. 75 cm | Długość po zsunięciu: ok. 59 cm w zestawie

|         |         |
|---------|---------|
| 930.049 | czarny  |
| 930.050 | Srebrny |

**Zestaw Cable-Snake® Quadro** | Pionowa prowadnica kablowa | Funkcjonalny zestaw z elementem mocnej konstrukcji: 23 kwadratowych ogniw, SzxW: ok. 45x45 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze. System Quadro jest bardzo stabilny, dlatego nadaje się do stosowania przy instalacjach prowadzonych po suficie w pomieszczeniach o wysokości do ok. 5 m. | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 76 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.016 | czarny  |
| 930.017 | Srebrny |

**Cable-Snake® Quadro** | Dodatki do zestawów Quadro o numerach artykułu 930.016 i 930.017 | Do zastosowań pionowych/ poziomych (regulowana wysokość) lub wysokości blatów min. 75 cm oraz sufitów podwieszanych | 32 ogniw, długość ok. 100 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.018 | czarny  |
| 930.019 | Srebrny |

**Zestaw Cable-Snake® FLEX II** | Pionowa prowadnica kablowa | 38 ogniw, SzxW: ok. 55x22 mm | 1 x podkładka metalowa w odpowiednim kolorze | 1 x łącznik do stołu w odpowiednim kolorze | 2-komorowy system oddzielający przewody do przesyłu danych i zasilania i do sufitów podwieszanych | Długość wraz z podkładką metalową i łącznikiem do stołu ok. 75 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.022 | czarny  |
| 930.023 | Srebrny |

**Cable-Snake® FLEX II** | Dodatki do zestawów o numerach artykułów 930.022 i 930.023 | Do zastosowań pionowych/ poziomych | 54 ogniw, długość ok. 100 cm

|         |         |
|---------|---------|
| 930.020 | czarny  |
| 930.021 | Srebrny |



930.031



930.059



930.033



930.050



930.017



930.019



930.023



930.021



**Podłącz, skróć, wydłuż –**  
całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb.