



STEP

Linia STEP to modułowość w pełnym tego słowa znaczeniu. Tym samym, system ten idealnie nadaje się do zapewniania zasilania i przesyłu danych zwłaszcza w przypadku systemowych ścianek działowych, podłóg podniesionych i innych typów podłączeń.

Modułowa konstrukcja listew zasilających STEP oferuje praktycznie nieograniczone możliwości: począwszy od zwyczajnych systemów zasilania poprzez listwy zasilające ze zintegrowanymi łączami danych, wyłącznik różnicowy RCD/MCB, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aż po połączenia technologii multimedialnych i wiele innych.

System STEP jest standardowo wyposażony we wtyczkę Wieland GST18i3 służącą do zasilania, więc może być zestawiany z przewodami zasilającymi różnej długości. Na zamówienie możliwa jest dostawa innych systemów złączy wtykowych.

ZALETY

- **Modułowość**
- **Wszechstronne zastosowania**
- **System połączenia z instalacją w standardzie**
- **Wydajność funkcjonalna**



Wymiary (szer. x wys. x gł.): zob. tabela x52 x44 mm

Profil: STEP BASE: plastik
STEP ALU: aluminium

Wejście zasilające: GST18

Wyjście zasilające: GST18

Dostępne kolory:  

STEP – wszechstronny system przeznaczony do rozbudowy.**Idealnie przystosowany do najlepszych połączeń.**

Listwa zasilająca STEP dostępna jest w wersji z profilem aluminiowym lub plastikowym. Istnieje możliwość połączenia wielu listew w formie systemu modułowego.

Listwa zasilająca STEP została zaprojektowana przede wszystkim jako proste urządzenie zasilające dla komputerów biurowych. Listwy STEP można stosować z urządzeniami podłączanymi na stałe, takimi jak komputery, monitory, drukarki, itp.

Listwy zasilające STEP wyposażone są w wejście i wyjście zasilające, każde z nich jest wbudowane w zakończenia boczne listwy.

Wykorzystane tu złącza wtykowe Wieland GST18 to z powodzeniem wypróbowane rozwiązania do zastosowań biurowych i posiadają mechanizm zatraskowy wymagany w celu uzyskania zgodności z odpowiednim standardem.

Różne opcje mocowania

Listwy zasilające STEP są wszechstronne w zastosowaniu. Można je montować na przykład pod blatem biurka lub stołu, w korytkach instalacyjnych i w ściankach działowych.

Do tych różnorodnych zastosowań przewidziano rozmaite opcje montażowe (na stronie 29).

Listwy zasilające STEP BASE

#					
STEP BASE					
336.626	5			35°	305 mm
336.604	4			35°	263 mm
336.600	3			35°	220 mm
906.0055*		4		45°	322 mm
906.1306*		2		45°	220 mm
336.606			4	35°	263 mm
336.603			3	35°	220 mm
STEP BASE Kolor gniazdka: czerwony					
336.601	3			35°	220 mm
STEP BASE + 2 wyłączniki					
906.0059*		2		45°	244 mm
STEP BASE + 1 wyłącznik					
906.0060*		4		45°	365 mm



Odpowiednie przewody zasilające do urządzeń – zob. od str. 54.

Listwy zasilające STEP ALU

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STEP ALU

906.014	4					35°			263 mm
336.039	3					35°			220 mm
906.0113*	2					35°	●	1	263 mm
906.001	2					35°		2	263 mm
906.000	2					35°		1	220 mm
336.079		2				45°		1	285 mm
336.046			4			35°			263 mm
906.1075			3			35°			220 mm
906.009*			2			35°		2	263 mm
906.002			2			35°		1	220 mm
906.1086*				3		90°			220 mm
906.080*				2		90°		2	263 mm
906.071				2		90°		1	220 mm
906.1109							●		146 mm
906.1244					2	35°		2	285 mm
906.0028					2	35°		1	242 mm

STEP ALU | Kolor gniazdka: czerwony

336.067	3					35°			220 mm
336.088			4			35°			263 mm
336.072			3			35°			220 mm

STEP ALU + 1 wyłącznik | Wyłącznik tylko do wyłączenia gniazdek

906.003	3					35°			263 mm
---------	---	--	--	--	--	-----	--	--	--------

STEP ALU + 1 wyłącznik | Wyłącznik do wyłączenia wyjścia zasilającego i gniazdek

906.031	3					35°			263 mm
---------	---	--	--	--	--	-----	--	--	--------

STEP ALU + 1 wyłącznik + wyłącznik różnicowy (RCD) | Wyłącznik do wyłączenia wyjścia zasilającego i gniazdek

906.150	2					35°			359 mm
---------	---	--	--	--	--	-----	--	--	--------

STEP ALU dla modułów indywidualnych ustawionych pod kątem 90° z wyjściem z boku

906.024	2					35°		1 (90°)	220 mm
906.0704*		2				90°		1 (90°)	220 mm
906.093			2			35°		1 (90°)	220 mm
906.0703*				2		90°		1 (90°)	220 mm

Moduły bezpieczeństwa STEP

#	
336.006	STEP ALU gniazdka główne + pomocnicze Szerokość: 220 mm Obwód główny + pomocniczy z ustawioną wartością progową 10-100 W
906.005	STEP ALU wyłącznik automatyczny Szerokość: 263 mm Energooszczędny 1 x wyłącznik automatyczny z gniazdkiem 1 x połączenie z przyciskiem, przewodem długości 0,5 m oraz złączem wtykowym do podłączenia modułu 917.060



Odpowiednie przewody zasilające – zob. od str. 54.



Odpowiednie moduły indywidualne – zob. od str. 146.

Moduły bezpieczeństwa STEP

#	
336.003	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe STEP ALU Szerokość: 147 mm zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2 kV ze wskaźnikiem działania/ wystąpienia awarii
336.004	STEP ALU zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Filtry sieciowe i częstotliwości Szerokość: 220 mm Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2 kV ze wskaźnikiem działania/ wystąpienia awarii Filtr sieciowy 30 MHz
336.015	STEP ALU – miniatury wyłącznik automatyczny Szerokość: 220 mm Miniatury wyłącznik automatyczny, 16 A, 2-biegunowy Charakterystyka B
336.014	STEP ALU RCD Szerokość: 220 mm Wyłącznik różnicowy Prąd różnicowy 30 mA Czas reakcji 30 ms 2-biegunowy
906.067	STEP ALU RCD Szerokość: 220 mm Wyłącznik różnicowy Prąd różnicowy 10 mA Czas reakcji 30 ms 2-biegunowy
336.065	STEP ALU RCD Szerokość: 220 mm Wyłącznik różnicowy Prąd różnicowy 30 mA Czas reakcji 30 ms 2-biegunowy Miniatury wyłącznik automatyczny, prąd znamionowy 16 A Charakterystyka B; 6 kA



Akcesoria STEP

#	
375.502	Akcesoria montażowe śruby 4x2,9x30mm 2 x listewki maskujące do zakończeń bocznych listwy jako wykończenie optyczne (umieszczane na końcach listwy w miejscu łączenia indywidualnych listew) 1 x zaślepka 1 x zakończenie do gniazda wyjścia zasilającego
940.096	Wsporniki montażowe ze stali nierdzewnej Do mocowania z tyłu profilu STEP Idealne w przypadku listew zasilających ze złączami do przesyłu danych Jednostka opakowaniowa: 2 części
940.024	Wspornik montażowy ze stali nierdzewnej z wydłużonym otworem Do mocowania z tyłu profilu STEP Z wydłużonym otworem (kształt dziurki od klucza) do przyśrubowania, idealne w przypadku listew zasilających ze złączami do przesyłu danych Jednostka opakowaniowa: 1 x część lewa, 1 x część prawa
940.097	Wsporniki montażowe proste ze stali nierdzewnej Do mocowania z tyłu profilu STEP Ido przykręcania np. pod blatem stołu Jednostka opakowaniowa: 2 części
375.529	Listewki maskujące STEP Do umieszczania w zakończeniach bocznych listwy zasilającej STEP Wykończenie optyczne Z czarnego tworzywa sztucznego Jednostka opakowaniowa: 2 części
940.108	Płytki montażowe z blachy stalowej Do mocowania z tyłu profilu STEP Po dokręceniu nakrętki na śrubie listwa jest trwale przymocowana 1 płytka montażowa w komplecie ze śrubą M5, podkładką i nakrętką
918.025	Plastikowy zacisk montażowy STEP Do mocowania listew zasilających STEP BASE i STEP ALU Odpowiednie wykrojniki z blachy stalowej (grubość 2,0 mm) 2 x plastikowe zaciski montażowe 4 śruby 2,9x30 mm
918.123	Dwustronna taśma mocująca Dwustronna taśma mocująca Wymiary 200x30x3 mm



Odpowiednie przewody zasilające – zob. od str. 54.