theMura S180-100 UP WH

Nr ref.: TH-2060650

Czujniki ruchu i obecności
Czujniki wewnętrzne

Opis



- Czujnik ruchu *(PIR)*
- Montaż podtynkowy na ścianie
- Ramka Theben w zestawie
- 1 kanał (przekaźnik 230 V)
- Zintegrowany przycisk z opcją zablokowania
- Kąt detekcji 170°
- Prostokątny obszar wykrywania
- Pole detekcji przy montażu na wysokości 1,2 m: stycznie 17 x 14 m, promieniowo 10 x 12 m
- W zestawie przysłony umożliwiające ograniczenie kąta wykrywania (40° - 170°) i zasięgu (6 m - 17 m)
- Czas opóźnienia: 10 s - 30 min / impuls
- Ustawienia jasności: 5 - 1000 lx /
- Obciążalność: LED < 2 W = 40 W | LED > 2 W = 450 W
- Funkcja teach-in (natychmiastowy pomiar natężenia i ustawienie zmierzonej wartości jako progu przełączania)
- Funkcja Test: szybkie sprawdzenie obszaru detekcji
- Pomiar oświetlenia mieszanego, nadający się do sterowania lampami fluorescencyjnymi, żarówkami, halogenami oraz lampami LED
- Funkcja automatu schodowego
- Tryb pracy automatyczny lub półautomatyczny
- Rozszerzenie obszaru detekcji przez połączenie master / slave
- IP20
- Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki ustawieniom fabrycznym (wartość przełączania jasności 500 luksów, opóźnienie czasowe 10 min)
- Produkt zaprojektowany przez ID AID

Dane techniczne

theMura S180-100 UP WH	
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Wysokość montażu	0,8 – 1,2 m
Typ instalacji	Podtynkowo na ścianie
Kolor	Biały
Wyjście	Światło
Pobór mocy	~0,4 W
Pomiar światła	Mieszany
Ustawienia jasności	5 – 1000 lx
Czas opóźnienia	10 s – 30 min / impuls
Temperatura otoczenia	-15°C … 45°C
Stopień ochrony	IP20


theMura S180-100 UP WH	
Lampy	Lampy fluorescencyjne, halogeny, żarówki, świetlówki, lampy LED
Lampy żarowe / halogeny	2300 W
Prąd rozruchowy	max. 600 A / 200 µs
Lampy LED < 2 W	40 W
Lampy LED 2-8 W	450 W
Lampy LED > 2 W	450 W
Rodzaj połączenia	Zaciski sprężynowe
Wielkość otworu podtynkowego	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Obszar detekcji	238 m^2 (14 x 17 m)

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone
Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060650
Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theMura S180-100 UP WH


Nr ref.: TH-2060650


Przykład podłączenia



Zasięg wykrywania

Wysokość montażu (A)	Zasięg w kierunku czujnika (R)	Zasięg boczny (t)	Siedzenie (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	






Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone
Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060650
Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.

theMura S180-100 UP WH


Nr ref.: TH-2060650

Wymiary

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)



theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)



Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone
Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/2060650
Dane dotyczące obciążenia są określane za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.