

US1 KNX

Nr ref.: TH-9070848

Kontrola domu i budynku
KNX

theben

Opis

- Ogranicznik przepięć w postaci terminala magistrali KNX
- Precyzyjna ochrona przeciwprzepięciowa w systemach LUXORliving i KNX



Dane techniczne

US 1 KNX	
Napięcie nominalne	21-31 V
Prąd nominalny	6 A
Nominalny prąd rozładowania (8/20)	5 kA
Stopień ochrony: przy 100 V / μ s przy 1 kV / μ s	< 350 V < 500 V
Rezystancja izolacji	>10 ⁴ M Ω
Pojemność	1 pF
Połączenia: gniazdo dla BCU Podłączenie przewodów do magistrali Podłączenie uziemienia	$\varnothing$ 1 mm ze złotymi stykami sprężynowymi $\varnothing$ 0.8 mm, długość 200 mm 0.75 mm ² , długość 200 mm
Zakres temperatury roboczej	-40 °C ... +80 °C

Zmiany techniczne i błędy drukarskie zastrzeżone

Dodatkowe informacje na www.theben.de/product/9070848

Dane dotyczące obciążenia są określone za pomocą przykładowych źródeł i dlatego są danymi typowymi, ze względu na dużą ilość dostępnych produktów.