

Sterowanie czasem i oświetleniem

Analogowe zegary sterujące, szyna DIN, 1 moduł



Opis

Cechy wspólne

- Analogowy zegar sterujący
- 1 kanał
- Zacisk śrubowy
- Ręczny przełącznik z 3 pozycjami: stałe ON / AUTO / OFF stałe

SYN 160 a

- Program dobowy
- Bez rezerwy chodu

- 96 segmentów łączeniowych
- Synchronizacja z sieci
- Najkrótszy czas łączenia: 15 minut

SUL 180 a

- Program dobowy
- Z rezerwą chodu (wymienialny akumulator NiMH)
- 96 segmentów łączeniowych
- Rezonator kwarcowy

- Najkrótszy czas łączenia: 15 minut

MEM 190 a

- Tygodniowy
- Z rezerwą chodu (wymienialny akumulator NiMH)
- 84 segmentów łączeniowych
- Rezonator kwarcowy
- Najkrótszy czas łączenia: 2 h

Wybór produktu

Program	Ilość kanałów	Rezerwa chodu	Najkrótszy czas łączenia	Programowalny co:	Styk	Napięcie pracy	Typ	Nr produktu
Program dobowy	1	–	15 min	15 min	Zwrotny	230 V AC	SYN 160 a	1600001
		3 dni	15 min	15 min	Zwrotny	230–240 V AC	SUL 180 a	1800001
Tygodniowy	1	3 dni	2 h	2 h	Zwrotny	230–240 V AC	MEM 190 a	1900001

Dane techniczne

	SYN 160 a	SUL 180 a	MEM 190 a
Częstotliwość	50 Hz	50–60 Hz	
Szerokość	1 moduł		
Typ instalacji	Szyna DIN		
Program	dobowy		tygodniowy
Rezerwa chodu	–	3 dni	
Maks. prąd łączenia przy 250 V AC, cos φ = 1	16 A		
Maks. prąd łączenia przy 250 V AC, cos φ = 0,6	4 A		
Lampy żarowe/ halogenowe	1000 W		
Dokładność chodu przy 25 °C	Synchronizacja z sieci	≤ ± 1 s/dzień (rezonator kwarcowy)	
Pobór mocy w trybie czuwania	0,9 W	0,5 W	
Stopień ochrony	IP 20		
Temperatura otoczenia	–25 °C ... +50 °C	–10 °C ... +50 °C	

Akcesoria

Zestaw do montażu na ścianie 17,5 mm

↳ Nr art. 9070065
Opis str. 50

Zestaw do zabudowy frontowej

↳ Nr art. 9070001
Opis str. 50