

Small listwy zasilające CONI i CONI DUO

#								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

333.1007	3					35°		
912.0156	2					35°	●	
912.003	2					35°		1
333.1008	2					35°		2x CAT6a RJ45
912.037*	1			1		35°/0°		1
912.0167	1					35°	●	1
912.002	1					35°		2
912.045		2				90°		1
912.1781		1				90°	●	1
912.0080		1				90°		2
912.016		1				0°		2
333.0500			3			35°		
912.010			2			35°		1
912.0171			1			35°	●	1
912.009			1			35°		2
912.015				3		0°		1
912.0400				2		0°	●	1
912.0071					2	35°		1
912.0055					1	35°		2
912.000						0°		3

Wejście zasilające: przewód 2x 0,2m (czarno-czerwony) i wtyczka GST18i3 (czarna)

912.023	1 x czarne 1 x czerwone					35°		1
---------	----------------------------	--	--	--	--	-----	--	---



Szerokość: ok. 217 mm
Materiał: profil z anodowanego aluminium

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.



Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.