

### Small listwy zasilające CONI i CONI DUO

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3**

333.1007	3					35°			
912.0156	2					35°	●		
912.003	2					35°			1
333.1008	2					35°			2x CAT6a RJ45
912.037*	1			1		35°/0°			1
912.0167	1					35°	●		1
912.002	1					35°			2
912.045		2				90°			1
912.1781		1				90°	●		1
912.0080		1				90°			2
912.016		1				0°			2
333.0500			3			35°			
912.010			2			35°			1
912.0171			1			35°	●		1
912.009			1			35°			2
912.015				3		0°			1
912.0400				2		0°	●		1
912.0071					2	35°			1
912.0055					1	35°			2
912.000						0°			3

**Wejście zasilające: przewód 2x 0,2m (czarno-czerwony) i wtyczka GST18i3 (czarna)**

912.023	1 x czarne 1 x czerwone					35°			1
---------	----------------------------	--	--	--	--	-----	--	--	---



**Szerokość:** ok. 217 mm  
**Materiał:** profil z anodowanego aluminium

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.

Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.