

Aluminiowe listwy zasilające POWER FRAME/POWER FRAME COVER

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

Large | Szerokość: 350mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

916.030	4				35°		2
916.007	3				35°		3
916.025	2				35°		4
916.086		3			90°		3
916.0361		3			90°		2
916.1110			4		35°		2
916.048			3		35°		3
916.023			2		35°		4
916.123				3	0°	●	3
916.024				3	0°		4

Medium | Szerokość: 262mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

916.173	3				35°	●	
916.006	3				35°		1
916.0514	2				35°	●	1
916.1000	2				35°		2
916.0041	1				35°	●	2
916.1229		3			90°	●	
916.0520		3			90°		1
916.0519		2			90°	●	1
916.0821		2			90°		2
916.0516		1			90°	●	2
916.1227			3		35°	●	
916.0621			3		35°		1
916.0411			2		35°	●	1
916.047			2		35°		2
916.0628			1		35°	●	2

Small | Szerokość: 220mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2m i wtyczka GST18i3

317.100	3				35°		
916.0040	2				35°	●	
916.000	2				35°		1
916.0039	1				35°	●	1
916.001	1				35°		2
916.1129		3			90°		
916.100		2			90°	●	
916.082		2			90°		1
916.0510		1			90°	●	1
916.091		1			90°		2
317.102			3		35°		
916.002			2		35°		1
916.0042			1		35°	●	1
916.003			1		35°		2
916.004				3	0°		1
916.0270				1	0°	●	1
916.005				1	0°		2
916.010							3



Odpowiednie przewody zasilające – zob. od str. 54.



Odpowiednie moduły indywidualne – zob. od str. 146.

Aluminiowe listwy zasilające POWER FRAME/POWER FRAME COVER

#						
Small Szerokość: 220 mm Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m i wtyczka GST18i3 Przód: gniazdko Tył: gniazdko						
317.101	2			35°		2 x CAT6 RJ45
916.020			2	35°		1
916.021			1	35°		2

Small | Szerokość: 220 mm | Wejście zasilające: przewód o dł. 2,0 m z końcówkami kablowymi i wtyczką montażową włącznie

916.1192	3			35°		
916.1193	2			35°	•	
916.111		3		35°		
916.112		2		35°	•	



317.101



916.1192



916.1193

Plastikowe listwy zasilające POWER FRAME/POWER FRAME COVER

#					
Medium Szerokość: 262 mm Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m i wtyczka GST18i3					
916.0601	2			35°	2
916.0611	1			35°	3
Small Szerokość: 220 mm Wejście zasilające: przewód o dł. 0,2 m i wtyczka GST18i3					
317.117	3			35°	
916.060	2			35°	1
916.061	1			35°	2
916.059		3		35°	
916.062		2		35°	1
916.063		1		35°	2



916.0601



317.117



916.060



916.061

Odpowiednie **przewody zasilające** – zob. od str. 54.

Odpowiednie **moduły indywidualne** – zob. od str. 146.